

RTi - HDPE LAITURIT

RTi - HDPE 50



TUOTEKORTTI RTi - HDPE 50

RTi- HDPE 50 mallisto mahdollistaa laajan käyttöalueen. Vene ja - satamalaitureissa kansikorkeus on 600mm ja laitureiden leveydet alkavat 2,5m. Käyttökohteet ovat venelaiturit missä laiturilta vaaditaan kantavuutta ja vakavuutta. Runkorakenne on suunniteltu kestäämään olosuhterastituksia, veneaisojen kohdistamaa kuormaa ja tuulikuorman aiheuttamaa rasiitusta.

RTi- HDPE 50 on sarjan laitureiden leveydet ovat 2,4 - 3m ja pituutta 8-12,5 m

RTi- HDPE 50 sarjalla tehokkuutta laiturirakentamiseen. Kun olosuhteesi ja käyttötarkoitukset vaativat käyttökohteeseen laadukasta ja kustannustehokasta ratkaisua, niin räätälöity HDPE 50 on valintasi.



TEKNISET TIEDOT

RTi - HDPE 50_2900

Leveys 2,9 m

Pituus 10 m

Rakennekorkeus kannen tasolle 0,77 m

Kansikorkeus vesilinjasta 0,52 m

Kannen leveys 3,11 m / törmäyssuojalla -

Uintisyvyys tyhjänä xx m

Paino xx t

Nettokantavuus (teoreettinen) xx kg/m²

Kantavuus reunalla xx kg/m

Kallistuma maksimi reunakuormalla xx°

Kantavuus reunalla kun kallistuma on xx° xx kg/m

